



PROYECTOR LED CON TRÍPODE

WORKLINE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

9052 R 321 / 9052 R 322 / 9052 R 323
9052 R 324 / 9052 R 325 / 9052 R 326



MONTAJE E INSTALACIÓN

- Pueden usarse con un voltaje de tensión de red de 220-240V AC.
- Las lámparas con un índice de protección IP65 deben usarse con una toma de corriente o un alargador IP65.
- Al tener un índice de protección IP65, no puede sumergirse en agua ni limpiarse con sprays a presión.
- Esta lámpara solo está pensada para un uso normal, no debe usarse como lámpara portátil.
- Este producto no debe usarse con corrientes eléctricas de equipo de obra ni con generadores portátiles.
- El cable o cable flexible externo de esta luminaria no puede ser reemplazado, el el cable está dañado la luminaria debe ser destruida.

OPERACIÓN

- Monte el trípode y el mástil.
- Fije el soporte en forma de creceta al mástil.
- Monte los focos LED sobre el soporte en forma de cruceta.
- Compruebe que todos los componentes están bien sujetos y que el montaje es seguro.
- Asegúrese que el cable y la luminaria no representan un riesgo de tropiezo o caída.
- Asegúrese antes de su uso que el trípode está estable y sus patas completamente extendidas. No ajuste las patas por encima de la línea señalada, podría generar inestabilidad en el trípode.
- Compruebe que el trípode está colocado sobre una superficie plana y seca.
- Luminaria adecuada para uso en interior y exterior. Cuando su uso es en exterior, debe ser conectada a una toma de corriente de como mínimo IP65, para mantener el índice de protección de la misma.
- Cada foco LED dispone de un interruptor integrado, para su uso de forma independiente.



INFORMACIÓN DE RECICLAJE

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, estos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU).

GARANTÍA

Este producto ha sido fabricado bajo los más altos controles de calidad. Su periodo de garantía es de 36 meses a partir de la fecha de compra del aparato, quedando cubiertos fallos de fabricación o piezas defectuosas. **ATENCIÓN:** Guarde siempre el justificante de compra. La reparación o cambio del aparato no conllevará la prolongación del plazo de garantía ni un nuevo plazo de garantía. Las reparaciones efectuadas disponen de un periodo de garantía establecido por la ley vigente en cada país. Para hacer efectivo su derecho de garantía, entregue el aparato en el punto de venta donde fue adquirido y adjunte el ticket de compra u otro tipo de comprobante con la fecha de compra. Describa con precisión el posible motivo de la reclamación y si nuestra prestación de garantía incluye su defecto, el aparato será reparado o reemplazado por uno nuevo de igual o mayor valor, según nuestro criterio.

Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

1. Mal uso, abuso o negligencia.
2. Uso profesional.
3. Intento de reparación por personal no autorizado.
4. Daños causados por accesorios y objetos externos, sustancias o accidentes.

Ehlis, S.A. se reserva el derecho de introducir cualquier modificación técnica sin previo aviso.

EHLIS, S.A. Polígono Industrial La Veredilla III, Avenida Valverde, 7
45200 Illescas - Toledo (España) - www.ehlis.es - Fabricado en China

© Ehlis, S.A. Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial de este documento a través de cualquier medio sin permiso del titular del Copyright.

